



Blondelle By-passe 2-voies en aluminium



- Technologie de vannes révolutionnaire: à pointeau, sans écrasement de joint.
- Manovacuumètres Classe 1, 'A Lame Acier'
- Ø 60 ou Ø 80
- Sec, bain d'huile ou Anti-pulseation (seulement Ø 80)
- Toutes combinaisons de fluides possible
- Avec voyant et crochet
- Disponible avec ou sans les flexibles correspondants

Livré en valise Blondelle avec: 3 flexibles: rouge, bleu, jaune de 1m raccord 1/4"SAE, robinets à boisseau sphérique en option.
Pour R410A livré avec 3 flexibles résistance R410A, joints teflon, raccords flexibles rouge et bleu 1/4"-5/16"SAE.

Matériau	Autres	Manovacuumètres		Référence			Echelle		Fluides frigorigènes	
		Diamètre	Version	By-passe	Echelle	Option	bar	psi		
Aluminium	Valise complète	60 mm	Sec	FR1103						
			Bain d'huile	FR1303						
		80 mm	Sec	FR1104						
			Bain d'huile	FR1304						
		Sans flexibles	60 mm	Anti-pulse	FR1202					
				Sec	FR0203					
			80 mm	Bain d'huile	FR0403					
				Sec	FR0204					
			80 mm	Bain d'huile	FR0404					
				Anti-pulse	FR0302					
							E01	x	x	R12+R22+R502
							E02	x	x	R134a+R404A
						E03	x		R22+R134a+R404A	
						E04	x		R134a+R404A+R507+R407C	
						E05	x	x	R290+R600	
						E06	x		R22+R134a+R404A+R507	
					E07	x		R134a+R407Cvap/liq		
					E08	x		R22+R134a+R404A+R407C		
					E09	x		R134a+R22+R409Avap/liq		
					E10	x		R22+R417Avap/liq		
					E11	x		R134a+R404A+R407Cvap/liq		
					E12	x		R134a+R22+R407Cvap/liq		
					E13	x		R507+R407Cvap/liq		
					E15	x		R410A		
					E16	x		R1270		
					E17	x		R410A+R22+R134a+R407C		
					E18	x		R744 (-1+20 Bar, -1+45 Bar)		
				E19	x		R744 (-1+30 Bar, -1+45 Bar)			
				E20	x		R744 (-1+30 Bar, -1+50 Bar)			
				E21	x		R410A+R22+R404A+R134a			
				E23	x		R23			
				E24	x		R407Cvap/liq+R410A+R22			
				E27	x		R410A+R407C+R404A+R134a			
							V	Option: Flexibles de charge 1m avec robinet à boisseau sphérique		

Corps nu	Référence
Aluminium	FR0102

Comment lire ce tableau?

La désignation complète d'un by-passe se compose d'une part de la combinaison des références du by-passe et du manovacuumètre d'une part et d'autre part de la référence des fluides.

Ex.: By-passe 2-voies aluminium, sans flexibles, D80mm, bain d'huile, fluides frigorigènes: R22+R134a+R404A; By-passe: FR0404; Fluides frigorigènes: E03; Référence: FR0404-E03