

RC/RCX 600 - RN/RNX 600

Caractéristiques principales :

- Vaste gamme d'armoires gastronormes, conservation et congélation, en blanc et acier inoxydable.
- Finition extérieure en tôle de métal blanche ou en acier inoxydable avec intérieur thermoformé. Serrure à clé et porte réversible. Les modèles de conservation disposent d'un éclairage LED.
- Deux pieds réglables à l'avant et deux roues à l'arrière pour faciliter le déplacement.
- Les modèles de conservation disposent de quatre étagères réglables GN2/1 et les modèles de congélation de 7 étagères GN2/1 réfrigérées fixes.



Poignée incorporée à la partie latérale de la porte.



Extérieur blanc pour les modèles RC et RN.



Armoire en acier inoxydable (RCX et RNX).

Caractéristiques techniques

Modèles		RC 600/RCX 600	RN 600/RNX 600
Volume	l	590	590
Gamme température	°C	0/+8	-18/-25
Classe climatique	type	4	4
Dégivrage	MAN/AUT	AUT	MAN
Tension/Phases	V/n°	230/2	230/2
Sortie électrique	W	240	360
Fréquence	Hz	50	50
Compresseur	CV	1/5	3/8
Contrôle évaporateur	CP/VE	CP	CP
Réfrigérant	type	R134A	R134A
Condensation	ST/AF/W	ST	ST
Évaporateur	ST/AF	AF	ST
Largeur	mm	775	775
Profondeur	mm	720	720
Hauteur	mm	1885	1885
Poids net/brut	kg	101/111	105/115

Caractéristiques techniques et images non contractuelles