

NEWRÊVE WIFI INVERTER



DC INVERTER 

Applications

Climatisation et chauffage dans le tertiaire

Avantages

- Plug and play pas d'unité extérieure
- Temps d'installation réduit, pas de liaisons hydrauliques ou frigorifiques
- Connectée avec application WIFI
- Idéal sur des sites classés
- Esthétique simple et discrète
- Résistance modulante d'appoint Taille 12 Elec
- Commande à infrarouge ergonomique
- Nombreuses fonctions pour un confort optimum :
 - Plusieurs modes (auto, chaud, froid, ventilation, éco, mode nuit et déshumidification)
 - Mode nuit pour plus d'économie
 - Pilotage de plusieurs unités dans une même zone en open space grâce à l'application WIFI
- Ensemble d'accessoires



MODÈLES	Console NEWREVE WIFI		
	10	12	12 ELEC
CODES	IVMRF100R5I	IVMRF120R5I	IVMRF121R5I
▼ Puissances frigorifiques			
Puissance mini/nominale/maxi (kW)	0,83/2,04/2,64	0,92/2,35/3,10	0,92/2,35/3,10
Classe énergétique	A+	A+	A+
EER	3,24	3,22	3,22
Déshumidification (l/h)	0,8	0,9	0,9
▼ Puissances calorifiques			
Puissance mini/nominale/maxi (kW)	0,71/2,10/2,64	0,79/2,36/3,05	0,79/2,36/3,05
Classe énergétique	A	A	A
COP	3,29	3,28	3,28
Puissance à -7°C (kW)	0,98	1,11	1,11
Puissance maxi résistance électrique d'appoint modulante (kW)	-	-	1
▼ Caractéristique aérauliques			
Débit d'air côté intérieur PV/MV/GV (m³/h)	260/310/380	270/320/400	270/320/400
Diamètre tuyaux extraction d'air (mm)	162	162	162
▼ Caractéristiques frigorifiques & raccordements			
Charge de réfrigérant R410A (kg)	0,52	0,62	0,62
Diamètre raccordement condensats (mm)	16	16	16
▼ Caractéristiques électriques & raccordements			
Alimentation avec T-50 Hz (V)	230	230	230
Puissance absorbée en froid (kW)	0,63	0,73	0,73
Puissance absorbée en chaud (kW)	0,64	0,72	0,72
▼ Niveaux sonores			
Pression acoustique intérieure Mini/Maxi à 2 m (db(A))	26/39	27/41	27/41
Puissance acoustique extérieure (Mini /Maxi)(db(A)) selon EN 12012	44/57	45/58	45/58
▼ Caractéristiques physiques			
Dimensions H x L x P (mm)	549 x 1010 x 165	549 x 1010 x 165	549 x 1010 x 165
Poids net (kg)	48,5	48,5	49,5
▼ Limites de fonctionnement			
Température extérieure mini / maxi mode froid		-5°C / +43°C	
Température extérieure mini / maxi mode chaud		-10°C / +24°C	
	Délai sur demande		Délai sur demande

Conditions nominales :

FROID T air intérieur 27°C (BS) / 19°C (BH)
T air extérieur 35°C (BS)

CHAUD T air intérieur 20°C (BS)
T air extérieur 7°C (BS) / 6°C (BH)

Accessoire

Description	Code	Commentaire
GRILLES FIXES NEWREVE	IVMACC011	Set de 2 grilles fixes extérieures pour NEWREVE
CACHE INFÉRIEUR NEWREVE	IVMACC013	Cache inférieur pour installation murale
KIT PREINSTALLATION NEWREVE	IVMACC014	Kit de pré-installation NEWREVE (accessoires livrés avec la console)
KIT CDE MURALE NEWREVE	IVMACC016	Kit pour commande murale filaire pour NEWREVE
KIT MONTAGE VITRE NEWREVE	IVMACC017	Kit d'installation vitre pour NEWREVE
VAPO CONDENS NEWREVE	IVMACC018	Vaporisateur à condensats pour NEWREVE



VAPO CONDENS