Combinaison FREE MULTI

CU-2E15PBE

Règle à suivre pour additionner les capacités des unités intérieures connectées :
Capacité minimale connectée : 3,2 kW
Capacité maximale connectée : 5,6 kW

Tableau des combinaisons (unités intérieures)

Capacité de refroidissement nominal par pièce en Kw.	Pièce 1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,8	
	Pièce 2	1,6	2,0	2,5	2,8	3,2	2,0	2,5	2,8	3,2	2,5	2,8	2,8	
Unité intérieure 1		✔	✔	✔	✔	✔								1,6 kW : CS-ME5PKE
							✔	✔	✔	✔				2,0 kW : CS-XE/E7PKEW
											✔	✔		2,5 kW : CS-XE/E9PKEW, CS-ME9PD3EA
													✔	2,8 kW : CS-E9GFEW
Unité intérieure 2		✔												1,6 kW : CS-ME5PKE
			✔				✔				✔			2,0 kW : CS-XE/E7PKEW
				✔				✔						2,5 kW : CS-XE/E9PKEW, CS-ME9PD3EA
					✔				✔			✔	✔	2,8 kW : CS-E9GFEW
						✔				✔				3,2 kW : CS-XE/E12PKEW, CS-ME12PD3EA, CS-E12GFEW

CU-3E18PBE

Règle à suivre pour additionner les capacités des unités intérieures connectées :
Capacité minimale connectée : 4,5 kW
Capacité maximale connectée : 9,0 kW

Tableau des combinaisons (2 unités intérieures)

Capacité de refroidissement nominal par pièce en Kw.	Pièce 1	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	3,2	3,2	3,2	4,0	4,0
	Pièce 2	4,0	5,0	5,0	2,5	2,8	3,2	4,0	5,0	2,5	2,8	3,2	4,0	5,0	2,8	3,2	4,0	5,0	3,2	4,0	5,0	4,0	5,0
	Pièce 3																						
Unité intérieure 1		✔	✔	✔																			
					✔	✔	✔	✔	✔														
										✔	✔	✔	✔	✔									
															✔	✔	✔	✔					
																			✔	✔	✔		
																						✔	✔
Unité intérieure 2																							
					✔					✔													
						✔					✔				✔								
		✔					✔					✔				✔			✔				
			✔					✔					✔				✔			✔		✔	
				✔					✔					✔				✔			✔		✔
Unité intérieure 3																							

Tableau des combinaisons (3 unités intérieures)

Capacité de refroidissement nominal par pièce en Kw.	Pièce 1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Pièce 2	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5
	Pièce 3	1,6	2,0	2,5	2,8	3,2	4,0	5,0	2,0	2,5	2,8	3,2	4,0	5,0	2,5
Unité intérieure 1		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Unité intérieure 2		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔							
									✔	✔	✔	✔	✔	✔	
															✔
Unité intérieure 3		✔													
			✔						✔						
				✔						✔					✔
					✔						✔				
						✔						✔			
							✔						✔		
								✔						✔	

CU-2E18PBE

Règle à suivre pour additionner les capacités des unités intérieures connectées :
Capacité minimale connectée : 3,2 kW
Capacité maximale connectée : 6,4 kW

Tableau des combinaisons (unités intérieures)

Capacité de refroidissement nominal par pièce en Kw.	Pièce 1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	3,2	
	Pièce 2	1,6	2,0	2,5	2,8	3,2	2,0	2,5	2,8	3,2	2,5	2,8	3,2	2,8	3,2	3,2	
Unité intérieure 1		✔	✔	✔	✔	✔											1,6 kW : CS-ME5PKE
							✔	✔	✔	✔							2,0 kW : CS-XE/E7PKEW
											✔	✔	✔				2,5 kW : CS-XE/E9PKEW, CS-ME9PD3EA
														✔	✔		2,8 kW : CS-E9GFEW
																✔	3,2 kW : CS-XE/E12PKEW, CS-ME12PD3EA, CS-E12GFEW
Unité intérieure 2		✔															1,6 kW : CS-ME5PKE
			✔				✔										2,0 kW : CS-XE/E7PKEW
				✔				✔			✔						2,5 kW : CS-XE/E9PKEW, CS-ME9PD3EA
					✔				✔			✔		✔			2,8 kW : CS-E9GFEW
						✔				✔			✔		✔	✔	3,2 kW : CS-XE/E12PKEW, CS-ME12PD3EA, CS-E12GFEW

Pièce 1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	
Pièce 2	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	3,2	3,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	2,8	3,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,8	2,8	3,2	2,8	2,8	
Pièce 3	2,8	3,2	4,0	2,8	3,2	4,0	3,2	4,0	2,0	2,5	2,8	3,2	4,0	5,0	2,5	2,8	3,2	4,0	2,8	3,2	4,0	3,2	2,5	2,8	3,2	4,0	2,8	3,2	3,2	2,8	3,2	
	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔																								1,6 kW : CS-ME5PKE
									✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔										2,0 kW : CS-XE/E7PKEW
																							✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			2,5 kW : CS-XE/E9PKEW, CS-ME9PD3EA
																														✔	✔	2,8 kW : CS-E9GFEW
																																3,2 kW : CS-XE/E12PKEW, CS-ME12PD3EA, CS-E12GFEW
																																40 kW : CS-XE/E15PKEW
																																1,6 kW : CS-ME5PKE
									✔	✔	✔	✔	✔	✔																		2,0 kW : CS-XE/E7PKEW
	✔	✔	✔												✔	✔	✔	✔					✔	✔	✔	✔						2,5 kW : CS-XE/E9PKEW, CS-ME9PD3EA
				✔	✔	✔													✔	✔	✔						✔	✔		✔	✔	2,8 kW : CS-E9GFEW
							✔	✔														✔							✔			3,2 kW : CS-XE/E12PKEW, CS-ME12PD3EA, CS-E12GFEW
																																40 kW : CS-XE/E15PKEW
																																50 kW : CS-ME18PD3EA
																																1,6 kW : CS-ME5PKE
									✔																							2,0 kW : CS-XE/E7PKEW
										✔					✔								✔									2,5 kW : CS-XE/E9PKEW, CS-ME9PD3EA
	✔			✔							✔					✔			✔					✔			✔			✔		2,8 kW : CS-E9GFEW
		✔			✔		✔					✔					✔			✔		✔			✔			✔	✔		✔	3,2 kW : CS-XE/E12PKEW, CS-ME12PD3EA, CS-E12GFEW
			✔			✔		✔					✔					✔			✔					✔						40 kW : CS-XE/E15PKEW
														✔																		50 kW : CS-ME18PD3EA