

Tableaux de combinaisons

DC Inverter R-410A

Les puissances peuvent légèrement changer suivant le type d'unité intérieure raccordée. Veuillez consulter votre agence ou le databook.

Rafraîchissement 50Hz

Unité extérieure	Combinaisons unités intérieures	Puissance restituée des unités intérieures (kW)					Puissance absorbée (kW)			EER	Label
		Par pièce		Globale			Globale				
		Pièce A	Pièce B	Min.	Std	Max.	Min.	Std	Max.		
2MXS40H	15	1,50	---	1,22	1,50	1,59	0,32	0,33	0,35	4,55	A
	20	2,00	---	1,50	2,00	2,40	0,33	0,44	0,57	4,55	A
	25	2,50	---	1,50	2,50	3,00	0,33	0,61	0,80	4,10	A
	35	3,50	---	1,50	3,50	4,00	0,33	1,05	1,36	3,33	A
	15+15	1,50	1,50	1,75	3,00	3,57	0,35	0,66	0,83	4,55	A
	15+20	1,50	2,00	1,75	3,50	3,96	0,35	0,81	0,99	4,32	A
	15+25	1,50	2,50	1,75	4,00	4,22	0,35	1,02	1,12	3,92	A
	15+35	1,20	2,80	1,75	4,00	4,34	0,35	0,99	1,14	4,04	A
	20+20	2,00	2,00	1,75	4,00	4,20	0,31	1,04	1,12	3,85	A
	20+25	1,85	2,15	1,75	4,00	4,30	0,31	1,03	1,17	3,88	A
	20+35	1,75	2,25	1,75	4,00	4,50	0,31	1,00	1,23	4,00	A
	25+25	2,00	2,00	1,75	4,00	4,40	0,31	1,02	1,23	3,92	A
	25+35	1,80	2,20	1,75	4,00	4,60	0,31	0,99	1,31	4,04	A

Attention : Raccorder toujours deux unités intérieures.

Chauffage 50Hz

Unité extérieure	Combinaisons unités intérieures	Puissance restituée des unités intérieures (kW)					Puissance absorbée (kW)			COP	Label
		Par pièce		Globale			Globale				
		Pièce A	Pièce B	Min.	Std	Max.	Min.	Std	Max.		
2MXS40H	15	2,60	---	1,10	2,60	3,42	0,29	0,70	1,19	3,71	A
	20	3,00	---	1,10	3,00	3,70	0,29	0,85	1,27	3,53	B
	25	3,40	---	1,10	3,40	4,10	0,29	1,06	1,52	3,21	C
	35	3,80	---	1,10	3,80	4,40	0,29	1,29	1,73	2,95	D
	15+15	1,90	1,90	1,30	3,80	4,26	0,30	0,90	1,11	4,22	A
	15+20	1,71	2,29	1,30	4,00	4,44	0,30	0,95	1,15	4,21	A
	15+25	1,58	2,63	1,30	4,20	4,58	0,30	1,02	1,22	4,12	A
	15+35	1,32	3,08	1,30	4,40	4,70	0,29	1,09	1,2	4,04	A
	20+20	2,10	2,10	1,40	4,20	4,60	0,27	1,01	1,17	4,16	A
	20+25	2,10	2,30	1,40	4,40	4,70	0,27	1,08	1,21	4,07	A
	20+35	2,00	2,40	1,40	4,40	4,70	0,26	1,06	1,19	4,15	A
	25+25	2,20	2,20	1,40	4,40	4,70	0,27	1,07	1,2	4,11	A
	25+35	2,05	2,35	1,40	4,40	4,70	0,26	1,05	1,18	4,19	A

Attention : Raccorder toujours deux unités intérieures.